

Kit de traction verticale pour tour de traction

Plaque d'ancrage/ventouse supplémentaire spécialement conçue pour être utilisée avec la tour de traction Power-TEC (référence 92657), afin de permettre l'utilisation de la tour en position verticale, par exemple pour des opérations de traction sur des plaques de plancher ou des seuils endommagés. La plaque de 280 x 330 mm est dotée d'un tampon en caoutchouc vulcanisé et est maintenue au sol grâce au réseau d'air de l'atelier, ce qui permet de l'utiliser n'importe où sur le sol de l'atelier sans avoir à percer de points d'ancrage ou de fixations.



Additional Information

- Conçue pour être utilisée avec la tour de traction Power-TEC (référence 92657).
- Fournit un point d'ancrage supplémentaire pour contrebalancer la tour à utiliser verticalement.
- Dimensions : 280 x 330 mm.
- Fixation par aspiration pneumatique, à partir du réseau d'air de l'atelier, donc pas de fixations nécessaires.
- D'autres accessoires pour la tour de traction sont également disponibles, voir la référence 92659 (rallonge de mât).

<http://powertec.co.uk/product/92660>

Video available: <https://youtu.be/Bv0NYV77ej4>



To be used with Pulling Tower, please see Power-TEC part no. 92657

