

## Windschutzscheiben-Ausglaswerkzeugsatz mit

Windschutzscheiben-Austrennwerkzeug mit Trennschnur und Wickelvorrichtung. Schneidet geklebte Windschutzscheiben mit einer von einer Ratsche gezogenen Ausglas-Trennschnur aus. Der Kraftaufwand ist wesentlich geringer als bei der Verwendung herkömmlicher, von Hand gezogener Klingen.



### Additional Information

- Inhalt des Satzes: Durchmesser 145 mm Trennschnurhalter mit Gummisauger, 145 mm Durchmesser Umlenkvorrichtung für Trennschnur, 145 mm Durchmesser Wickelvorrichtung für Ausglas-Trennschnur.
- Aramid-Schneiddraht, Ausglas-Durchstechahle, Meßeleinsetzwerkzeug, Haken-Demontagewerkzeug, Ratsche und Steckschlüsseleinsatz (für Wickelvorrichtung), Schutzabdeckung für Instrumententafel.
- Einfache Verwendung: Wickelvorrichtung innen im Fahrzeug auf die Windschutzscheibe setzen. Die Trennschnur nach außen und um die Außenseite der Windschutzscheibe herum führen.
- Den Trennschnurhalter an der Außenseite der Windschutzscheibe verwenden. Die Umlenkvorrichtung auf der Innenseite verwenden, um einen guten Schneidwinkel sicherzustellen.
- Herkömmlicher Windschutzscheiben-Ausglaswerkzeugsatz mit Klingen und Schneiddraht ebenfalls erhältlich, siehe Teile-Nr. 92723.

<http://powertec.co.uk/product/92724>

