

Poste de débosselage Pro Pull

Poste de débosselage compact alimenté sur secteur, fourni avec deux types de marteau à inertie pour le débosselage, un crochet de traction à six mâchoires ainsi que des outils de soudage par points et de rétreint. Convient pour le débosselage de la carrosserie des véhicules. Connectez le marteau à inertie au poste de soudage, qui sert à maintenir et à souder les triangles de traction cuivrés sur le panneau. Le marteau à inertie est ensuite utilisé pour redresser l'enfoncement. Conçu pour être utilisé avec une alimentation monophasée de 230 V 16 A, il est équipé d'une prise commando monophasée de 16 A et d'une poignée de transport intégrée.



Additional Information

- Poste de soudage par points compact alimenté sur secteur, avec 7 x 11 niveaux de soudage réglables, deux ports pour pistolets détachables, un câble de masse de 2 m, un câble de soudage de 3 m, un câble d'outil de 3 m et une pince. Convient pour le débosselage de la carrosserie.
- Dimensions : 320 x 210 x 230 mm. Poids : 28 kg.
- Alimentation électrique : 230 V, équipé d'une prise commando monophasée de 16 A (bleue). Sortie maximale : 3 800 A. Épaisseur de la soudure : 0,4-1,2 mm. Conforme aux normes CE et RoHS.
- Livré avec : Tête de soudage par points à double usage, 2 baguettes de carbone, marteaux à inertie pour le soudage par points et l'extraction des bosses.
- Des consommables sont également disponibles, veuillez consulter la référence 91299 (triangle de traction de panneau, 20 pièces). Peut également être utilisé avec du fil ondulé, référence 91332 (fil ondulé, 10 pièces) et 91333 (fil ondulé, 50 pièces).

<http://powertec.co.uk/product/92775>

